
SZERELŐRAGASZTÓ 48 A

1 / 1 Oldal

Műszaki adatok:

Bázis	Neoprén
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési idő	20 perc
Sűrűség	1,6 g/cm ³
Hőállóság	-20°C és +70 °C között

Termék:

A Szerelőragasztó 48 A egy neoprén bázisú, használatra kész, oldószeres ragasztópaszta.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Oldószer tartalom
- Erős ragasztóerő
- Gyors kötés
- Vízálló
- Egyenetlen felületen is alkalmazható
- Feleslegessé teszi a szöveget és a csavart

Alkalmazások:

- Szereléskor szükséges ragasztásokhoz
- Fapanelek ragasztásához
- Szegélylécek ragasztásához
- Küszöbök és kábelcsatornák ragasztásához
- Faszervezetek ragasztásához

Csomagolás:

Szín: sárga

Csomagolás: 280 ml PE flakon

Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

Felületek:

Típus: valamennyi szokványos felületre

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírtmentes

Előkészítés: nem szükséges

Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Alkalmazás:

Felhordás: spaklival

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig

Tisztítás: acetonnal

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiénéjét.

Védőkesztyű használata kötelező.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.